

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 1, КОТА +4.05, ЗП=384.86



	съществуващи стени
	съществуващи стени
	съборени стени
	съществуващи греди
	защитени отвори

нови стени	
	W1=6.5cm
	W2=10.5cm
	W3=13cm
	W4=25cm
	W5=10.5cm
	W6=10.5cm

- климатизация
- W1= гипсо картон GK1-1.5cm (акустично) UW профил 80/80/8.55-6.5cm
- W2= гипсо картон GK1-1.5 cm- акустично + UW профил 75/80/8.55- 10.5cm
- W3=13cm гипсо картон GK1-1.5cm акустично+ UW профил 100/80/8.55 по носещи стените съгласно катя Rio Twin 12.6 с дебелина 60mm
- W4=стоманобетонна стена 25cm
- W5=10.5cm- гипсо картон GK1-1.5cm от страната на мостровото помещение+ гипсо картон GK1-1.5cm от страната на стаята+ UW профил 75/80/8.55 по носещи стените съгласно катя Rio Twin 12.6 с дебелина 60mm
- W6=10.5cm гипсо картон GK1-1.5cm акустично+ UW профил 75/80/8.55 по носещи стените съгласно катя Rio Twin 60mm
- W7=13cm гипсо картон GK1-1.5cm акустично+ UW профил 100/80/8.55 по носещи стените съгласно катя Rio Twin 60mm
- GK1-гипсо картонна прегрдна стена за помещения с висока влажност
- GKB12.5-15mm+гипсо картонна прегрдна стена
- UW профил 100/80/8.55;75/80/8.55;50/8.55; UW профил за изграждане на прегрдни стени и перегородки общински.Разполага се хоризонтално.
- UAB-96/96.2.00mm профил - използва се при изграждане на отвори в стената както и при изграждане на 25 cm. Разполага се вертикално

